



Elektrik	
Besleme Gerilimi	9 - 16VDC
Sertifika	E-Mark, CE, FCC, RCM
Yüksek voltaj koruması	ISO 15003-5.14.2
Ters Kutup Koruması	ISO 15003-5.14.3
Pilsiz Çalışma İşlemi	ISO 15003-5.14.5
Kısa Devre Koruması	ISO 15003-5.14.4
Endüktif yük değiştirme	ISO 7637-2 –5.6.3
Marş / Yük boşaltma	ISO 16750-2
Güç Kesintisi	ISO 7637-2
ESD	ISO 10605
Yayılan emisyonlar	CISPR25
İletilen emisyonlar	
E-alan duyarlılığı	ASAE EP455
RF bağışıklığı	2009/64/EC, ISO 14982
Elektrik	
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile 70°C arası
Depolama sıcaklığı	-40°C ile 85°C arası
Termal şok	IEC 60068-2-14
Toz/Su Sınıfı	IP65
Titreşim sinüsü	ISO 15003(2006)-5.6.2
Rastgele titreşim	ISO 15003(2006)-5.6.1
Şok testi	ISO 15003(2006)-5.5.2
Düşme testi	IEC 60068-2-31
Yaş sıcaklık	ISO 15003
Kimyasal direnç	ISO 15003-5.10
Hızlandırılmış yaşlanma	ISO 15003-5.11
Aşındırıcı atmosfer	ISO 15003-5.7
Girişler/Çıkışlar	
İletişim	1x CAN-BUS arayüzü 1x RS-232 arayüzü
Girişler	2x Yedek giriş 1x Tekerlek açkı sensörü 1x Uzaktan etkileşim 1x Koltuk anahtarı
Fiziksel	
Muhafaza	Dökme alüminyum UV korumalı muhafaza.
Bağdaştırıcılar	1x 12 Pin Souriau bağdaştırıcı
LED	1x Sistem durum LED
Düğmeler	1x Güç düğmesi
Ağırlık	6 kg
Boyutlar	Dış çap: 406 mm İç çap: 200 mm Toplam Genişlik: 125.7 mm Motor Genişliği: 66 mm

Sektör Lideri Elektrikli Direksiyon Sistemi



- Evrensel uyumluluk
- Her türlü hava koşuluna dayanıklı dizayn, açık kabinli traktörler için ideal
- Sağlam işlevsellik
- Kurulumu ve kullanımı kolay sistem

Yüksek ömür ve zorlu saha koşullarında kendini kanıtlamış AES-25 üzerine inşa edilen AES-35 Hassas Elektrikli Direksiyon Sistemi, yenilenmiş haliyle otomatik dümenlemeyi yeni bir seviyeye taşıyor. Halihazırda hava koşullarına dayanıklı ve açık kabin ortamlarında tamamiyle başarılı, düşük profilli OEM tasarımı ve artırılmış yüksek tepe torklu motorla bir araya gelen AES-35, evrensel, elektrikli bir pakette hidrolik performans sunar.

Her İşlem ve Her Makine İçin

Traktörler, püskürtücüler, serpme makineleri, süpürücüler ve biçerdöverler dahil olmak üzere piyasadaki hemen hemen tüm tarım makineleri için uygun olan AES-35, direksiyonu hazır olmayan kurulumlar için ideal çözümdür. Tüm Topcon konsolları ve direksiyon alıcıları ile uyumludur, ayrıca düşük işletme maliyetleri için makineler arasında kolayca aktarılabilir.

Hassas Kontrol

AES-35'in kurulumu ve kalibrasyonu kolay olmasının yanı sıra endüstri lideri performans sunar. Hem ileri hem de geri gidişte, hassas derecede yüksek/düşük hızlı elektrik performansı sunan yüksek torklu elektrik motoru, RTK konumlandırma doğruluğu özelliği (2 cm tekrarlanabilirlik, pass-to-pass özelliği) ve daha iyi performans için isteğe bağlı Tekerlek Açık Sensörü ile hassas otomatik dümenleme gerektiren her türlü işlemi gerçekleştirebilir. Ek olarak, artık IP65 koruma sınıfı ve basınçlı yıkama koruması ile, AES-35, neredeyse her ortamda, hatta açık kabin şartlarında bile çalışabilir.



For more information:
topconpositioning.com/AES35