



Özellikler	
İşlemci	Gelişmiş grafik özelliklerine sahip otomotiv sınıfı çift çekirdekli işlemci
Görüntü	8.4 inç, 24-bit renkli, Parlak LED arkadan aydınlatmalı yansımaya önleyici Gelişmiş güneş ışığı okunabilirliği
Kullanıcı Arayüzü	Dokunmatik ekran arayüzü Güç açma/kapama tuşu
Hoparlör	1 mt.'de 90 dB yaklaşı.
Bağdaştırıcılar	4x CAN, ISO/DIS 11898 1x USB 2.0 önyüklenbilir 1x USB 2.0 önyüklenemez 3x dijital girişi 1x radar girişi 1x analog girişi 1x radar çıkışı 1x stereo ses çıkışı 1x 5 kablo RS-232 3x 3 kablo RS-232 Ethernet kapalı RJ-45 konnektör aracılığıyla 2x analog video kamera girişi* (12V/500mA besleme ile)
Sensörler	Işık, sıcaklık, voltaj
LED	Ön bölümden multi-renkli LED
Muhafaza	Toz boya kaplı alüminyum döküm gövde, Pasif soğutma sistemi
Destek	Type C, 1.5" top çaplı RAM destek sistemi
Güç Kaynağı	9 - 36 VDC (Maks. 8A)
Ağırlık	2 kg
Su / Toz	IP67
Sıcaklık İşlem	-25 'den 65°C kadar
Depolama	-30 'den 85°C kadar
Dayanıklılık	ISO 7637-2 ve ISO 7637-3 e istinaden
ESD Kullanım	ISO 10605: 8 kV
Operasyon	ISO 10605: 15 kV



TOPCON
Agriculture
For more information:
topconpositioning.com/x25

Specifications subject to change without notice.
©2018 Topcon Corporation All rights reserved.
7010-2165 D 2/18

Yüksek Performanslı 8.4 inç Dokunmatik Konsol



- Herşey dahil sistem
- AEF ISOBUS Sertifikasyonu ile evrensel uyumluluk
- Horizon yazılımı ile öğrenmesi ve kullanması kolay sistem
- Temel/Gelişmiş düzey paketleri
- Uzaktan Destek

Dümenlemeden daha fazlası

X25 dokunmatik ekranlı konsol, daha küçük kabin ortamları veya fiyat konusunda daha bilinçli üreticiler için yüksek doğrulukta otomatik dümenleme ve tam özellikli hassas makine kontrolü sunmak üzere tasarlanmıştır. Temel ve Gelişmiş özellik paketleriyle, satın alınabilen özellikleriyle her türlü işlemde tam kapasiteye sahiptir.

	X25 (Basic)	X25 (Advanced)
ISOBUS Ağırlık Bilgileri (Ölçek Bağlantısı)	•	•
Boom Yükseklik Kontrol (NORAC UC5/UC7 Sistemleri)	•	•
Mahsul Sağlığı İzleme (CropSpec)	* VRC için ADV gerekli	•
Otomatik Bölüm Kontrollü Püskürtme (ASC-10)	10'a kadar	30'a kadar
ISOBUS Otomatik Bölüm Kontrolü	200'e kadar	100+
Mibzer uygulama Kontrolü (Artemis)	•	•
Ürünler	1 + VRC	1 + VRC
Bölümler	4'e kadar*	4'e kadar*
Gelişmiş Mibzer Uygulama Kontrolü (Apollo)	•	•
Ürünler	1 + VRC	4 + VRC
Bölümler	10'a kadar	12'ye kadar
Gelişmiş Püskürtme Uygulama Kontrolü (Apollo)	•	•
Ürünler	1 + VRC	4 + VRC*
Bölümler	10'a kadar	100+
Serpme Uygulama Kontrolü (Athene)	•	•
Ürünler	1	1 + VRC
Bölümler	1	1
Hasat Verimi İzleme (YieldTrakk)	•	•

* Yazılım versiyonuna bağlı olarak